



## Produktdatenblatt



Bohrhammer mit SDS-plus

### GBH 4-32 DFR

Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse

#### Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	900 W
Schlagenergie, max.	4,2 J
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	6 – 32 mm



Bestellnummer: 0 611 332 104

EUR 609,00\*

[> zum Produkt](#)

\* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

#### Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	900 W
Schlagenergie, max.	4,2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	0 – 3.600 min <sup>-1</sup>
Nenndrehzahl	0 – 800 min <sup>-1</sup>
Gewicht	4,7 kg
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
<b>Bohrbereich</b>	
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer	6 – 32 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer	14 – 25 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen	90 mm
Max. Bohr-Ø Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø Holz	32 mm

#### Geräusch-/Vibrationsinformation

<b>Meißeln</b>	
Schwingungsemissionswert ah	9.0 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Hammerbohren in Beton</b>	
Schwingungsemissionswert ah	12.0 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone
- Bohrt bis zu 30 % schneller (Ø 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse
- Geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s<sup>2</sup> für ermüdungsräumeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control
- Extrem robust durch Aluminium-Getriebegehäuse
- Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- Kompakte Bauweise für perfekte Handhabung

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	<b>0 611 332 104</b>
1/1 L-BOXX-Einlage Gerät 1 600 A00 2VH	✓
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Maschinentuch	✓
Schnellspannbohrfutter 13 mm 2 608 572 212	✓
Tiefenanschlag 310 mm 1 613 001 003	✓
Wechselfutter SDS-plus 2 608 572 213	✓
Zusatzhandgriff 2 602 025 176	✓
<b>Preis</b> (Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.)	<b>EUR 609,00</b>