



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kombilaser

GCL 2-15 G



Viermal bessere Sichtbarkeit dank grüner Laserlinien

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich	15 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4°

Bestellnummer 0 601 066 J00

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	Linie: 500 – 540 nm, < 10 mW, Point: 630 – 650, < 1 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	15 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben), 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 8 h im Kreuzlinienbetrieb, 10 h im Linien- und Punktbetrieb, 12 h im Linienbetrieb, 22 h im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,49 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	2 Linien / 2 Punkte

Lotpunktgenauigkeit	± 0,7 mm/m
---------------------	------------



BOSCH

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Grüne horizontale und vertikale Linien für optimale Lesbarkeit
- Multifunktional drehbare Halterung für einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte
- Rote Lotpunkte für präzise Übertragungsanwendung

