



Produktdatenblatt



Winkelschleifer

GWS 13-125 CIE

Hoher Produktivität und bester Anwenderschutz

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min-1
Scheiben-Ø	125 mm



Bestellnummer: 0 601 79F 002

ab EUR 175,00*

[> zum Produkt](#)

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min-1
Abgabeleistung	700 W
Schleifspindelgewinde	M 14
Scheiben-Ø	125 mm
Gummischleifteller, Ø	125 mm
Topfbürste, Ø	75 mm
Länge	297 mm
Höhe	103 mm
Gewicht	2,3 kg

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)	
Schwingungsemissionswert ah	6.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	
Schwingungsemissionswert ah	2.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- Hohe Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.300-Watt-Motor mit Constant-Electronic
- Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 601 79F 008	0 601 79F 002
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät 1 600 A00 2WK	✓	-
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	-
Schutzhaube 1 605 510 356	✓	✓
Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043)	✓	-
Spannmutter 1 603 340 040	-	✓
Zusatzhandgriff Vibration Control 1 602 025 052	✓	-
Zusatzhandgriff 2 602 025 171	-	✓
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)	✓	-
Zweilochschlüssel 1 607 950 043	-	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.)	EUR 195,00	EUR 175,00