

## WEPBA 17-125 Quick (600548000) Winkelschleifer

Karton

Bestell-Nr. 600548000

EAN 4007430245939



Abbildung stellvertretend



- Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
- Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Jetzt noch schneller: M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Karabinerbefestigung für sicheren Transport

## Technische Werte

### Kennwerte

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Schleifscheiben-Ø      | 125 mm     |
| Nennaufnahmeleistung   | 1700 W     |
| Abgabeleistung         | 1040 W     |
| Leerlaufdrehzahl       | 11000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast  | 11000 /min |
| Drehmoment             | 3.7 Nm     |
| Spindelgewinde         | M 14       |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.7 kg     |
| Kabellänge             | 4 m        |

### Vibration

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 93 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

Schutzhaube  
 Stützflansch  
 M-Quick-Spannmutter  
 Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)