

## WEF 15-125 Quick (613082000) Flachkopf-Winkelschleifer Karton

Bestell-Nr. 613082000  
EAN 4007430275707



Abbildung stellvertretend



- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

## Technische Werte

### Kennwerte

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Minimalster erreichbarer Winkel | 43 °       |
| Schleifscheiben-Ø               | 125 mm     |
| Nennaufnahmeleistung            | 1550 W     |
| Abgabeleistung                  | 940 W      |
| Leerlaufdrehzahl                | 11000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast           | 11000 /min |
| Drehmoment                      | 3.5 Nm     |
| Spindelgewinde                  | M 14       |
| Gewicht ohne Netzkabel          | 2.7 kg     |
| Kabellänge                      | 4 m        |

### Vibration

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geräuschemission

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel          | 91 dB(A)  |
| Schalleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- Schnellspannmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125mm; P60)
- 1 Schrupscheibe Flexiamant Super FKS 60 (125x4mm; P60)