WEPBF 15-150 Quick (613085000) Flachkopf-Winkelschleifer

Karton

Bestell-Nr. 613085000
EAN 4007430275738

Abbildung stellvertretend

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Maximale Trenntiefe durch 150-mm-Scheibendurchmesser
- Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Karabinerbefestigung für sicheren Transport

Technische Werte

Kennwerte

Minimalster erreichbarer Winkel	39 °
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Nennaufnahmeleistung	1550 W
Abgabeleistung	940 W
Leerlaufdrehzahl	9600 /min
Drehzahl bei Nennlast	9600 /min
Drehmoment	3.9 Nm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.9 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Oberfläche schleifen	6.8 m/s²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt	3.4 m/s²
Messunsicherheit K	1.5 m/s²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	100 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Schutzhaube

Stützflansch

Schnellspannmutter

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150mm; P60)

1 Schruppscheibe Flexiamant Super FKS 60 (150x4mm; P60)