

**WPB 18 LTX BL 125 Quick (613075660) Akku-Winkelschleifer**  
2x18V/5.5Ah LiHD; Ladegerät ASC 30-36 V; Kunststoffkoffer

Bestell-Nr. 613075660  
EAN 4007430289087



Abbildung stellvertretend



- Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnelles Bremssystem mit Sicherheitsspindel für höchsten Anwenderschutz: stoppt die Scheibe nach Ausschalten binnen 2 Sekunden und verhindert das Aufdrehen der Mutter beim Bremsvorgang
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
- Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

## Technische Werte

### Kennwerte

Art des Akkupacks	LiHD
Kapazität des Akkupacks	5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (mit Akkupack)	2.6 kg

### Vibration

Oberfläche schleifen	5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Geräuschemission

Schalldruckpegel	82 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	93 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

Schutzhaube  
 Stützflansch  
 Schnellspannmutter  
 Zusatzhandgriff  
 Staubfilter  
 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah)  
 Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
 Kunststoffkoffer