



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Rotationslaser

## GRL 600 CHV



**ab 1.699,00 EUR\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Mit dem neuen GRL 600 CHV exakte Resultate erzielen und Zeit sparen – perfekt geeignet für Jobs unter schwierigsten Bedingungen

### Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 600 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 1, ...
Selbstnivellierbereich	±8,5% (±5°)

**Bestellnummer** 0 601 061 F00

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 50°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 600 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger	bis zu 60 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m horizontal, ± 3,0 mm auf 30 m vertikal
Selbstnivellierbereich	±8,5% (±5°)
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 68
Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min <sup>-1</sup>
Stromversorgung	18V-Li-Ion-Akku, 4 x D-Batterien
Betriebsdauer, max.	60 h, 70 h
Stativ-Gewinde	2 x 5/8"
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	1 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger	LR 60
Gewicht mit 4,0Ah-Akku	4,3 kg

Gewicht mit Alkalinebatterien	4,6 kg
-------------------------------	--------



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

## Vorteile:

- Äußerst flexibel bei schlechtem Wetter; mit robuster Bauweise, hoher Stoßfestigkeit und Schutz gegen Staub und Wasser gemäß IP68
- Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellungen
- Angenehm lange Laufzeiten sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkaline-Batterien (Adapter im Lieferumfang enthalten)

