



GSZ 11-320 PERL

Geradschleifer 32 500/min

Handlicher und äußerst leistungsstarker Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe für schwere Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Mit FEIN ErgoGrip für ermüdungsfreies Arbeiten.

561,68 € mit MwSt.
(472,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 223 22 60 00 0

Details

- > Langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz.
- > Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
- > Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last.
- > Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.
- > Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
- > Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.

Lieferumfang

- ✓ 1 Spannzange Ø 8 mm
- ✓ 1 Gabelschlüssel SW17
- ✓ 1 Gabelschlüssel SW13

Ausstattung

- ✓ Langhals



Anwendungen

Fräsen



Schruppen



Schleifen



Entgraten



Bürsten



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme 1 010 W

Leistungsabgabe 620 W

Leerlaufdrehzahl 9 500 - 32 500 1/min

Schleifkörper max. Ø 45 mm

Spannzange max. Ø 8 mm

Spannhals-Ø 43 mm

Fräser max. Ø 12 mm

Kabel mit Stecker 4 m

Gewicht nach EPTA 2,10 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA 85 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA 96 dB
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak 98 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α hv 3-
Weg 9,7 m/s²
Messunsicherheit des
Messwertes K α 1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

