

# Winkelschleifer

## GA9040R

2.600 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

**Hochleistungsfähiges Gerät mit drehbarem Rückseitengriff und Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung. Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit AVT-Antivibrationsseitengriff.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	2600 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	8,98 kg
Produktabmessung (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm

### Spezifikationen

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
- Mit Superflansch

**EAN 0088381605823**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

122847-3

Schutzhaube 230mm T



162264-5

Seitengriff Antivibration



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5

Flanschmutter



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

