

# Winkelschleifer

## GA9030R

2.400 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

**Hochleistungsfähiges Gerät mit drehbarem Rückseitengriff und Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen**

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung. Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern. Mit AVT-Antivibrationsseitengriff.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	2400 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	8,65 kg
Produktabmessung (L x B x H)	503 x 250 x 140 mm

**EAN 0088381605786**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Mit Superflansch
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

122891-0  
Schutzhaube 230 mm



162264-5  
Seitengriff Antivibration



192227-7  
Superflansch



## Optionales Zubehör

122913-6  
Schutzhaube 230mm Trennen



162264-5  
Seitengriff Antivibration



192227-7  
Superflansch



194289-1  
Schmutzgitter-Set



224554-5  
Flanschmutter



B-12712  
Diamantsch. 230x22,23 QUASAR



B-13035  
Diamantsch. 230x22,23 COMET



## Service

Explosionszeichnung

