

# Geradschleifer

## GD0603

240 W • 28.000 min<sup>-1</sup> • 6 mm

### Ein kompakter Hochgeschwindigkeits-Geradschleifer

Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse. Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens. Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min<sup>-1</sup>.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	28 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6 mm
Max. Schleifstiftdurchmesser	19 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	0,98 kg
Produktabmessung (L x B x H)	289 x 64 x 67 mm

### Spezifikationen

- Universeller Schleifer zum Ausschleifen und Freihandfräsen
- Sauberer Schliff durch hohe Drehzahl von 25.000 min<sup>-1</sup>
- Lange Schleifspindel erlaubt Innenschliff
- Exakter, vibrationsfreier Rundlauf durch 4-fach-Kugellager
- Spindelgehäuse mit rutschfestem Überzug für sicheren Halt

**EAN 0088381801089**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

763620-8

Spannzange 6mm



781003-0 (2x)

Einmaulschlüssel SW 10



## Optionales Zubehör

763620-8

Spannzange 6mm



763627-4

Spannzange 3mm



781003-0 (2x)

Einmaulschlüssel SW 10



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

