

# Produktinformation

## Mauernutfräse 60 mm



EAN: 0088381856065

### SG181

Leistungsaufnahme	2.150 Watt
Leerlaufdrehzahl	7.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø / Bohrung	185/22,33 mm
Max Schnitttiefe	15-60 mm
Schlitzbreite	9-43 mm
Absaugstutzen innen/außen	33/38 mm
Maße (LxBxH) mm	435x185x245
Gewicht	5,6 kg



#### Lieferumfang:

Transportkoffer  
Stange  
Gabelschlüssel SW 13/17

#### Best.-Nr.:

B50856  
B47720  
B03384

- Zum schnellen und präzisen Erstellen von Schlitzern und Kanälen in Mauerwerk
- Sanftanlauf und Abschaltautomatik zum Schutz von Getriebe und Diamantscheibe
- Getriebe und Schutzhaube aus stabilem Aluminium-Druckguß
- Hohes Drehmoment durch optimale Getriebeübersetzung
- Elektronik mit optischer Anzeige zur Kontrolle der optimalen Drehzahl
- Für den schiebenden Schnitt

Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>)  
Vibration vorderer Griff

101 dB(A)  
5,8 m/s<sup>2</sup>

Schalleistungspegel (L<sub>WA</sub>)  
Vibration hinterer Griff

112 dB(A)  
5,8 m/s<sup>2</sup>

K-Wert Geräusch  
K-Wert Vibration

3 dB(A)  
1,5 m/s<sup>2</sup>