

# Akku-Winkelschleifer

## DGA519

18V • 125 mm • X-LOCK •  
3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter.**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.



**LXT** **X**LOCK **ADT** **AFT** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schleifscheibe	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	5,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3 kg

### Spezifikationen

- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**162708-5**

Schutzhaube 125 mm



**191G05-4**

Absaughaube Beton



**194514-0**

Seitengriff Antivibration



**197599-5**

Akku BL1830B



**198720-9**

Multi-Schnellladegerät DC18RE



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**839252-4**

Tiefziehteil f. MAK PAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

