

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43026) 6 mm



Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schlüsselweite
WL55267	22 mm
WL55268	10 mm
WL55269	11 mm
WL55270	12 mm
WL55271	13 mm
WL55272	14 mm
WL55273	15 mm
WL55274	16 mm
WL55275	17 mm
WL55276	18 mm
WL55277	19 mm
WL55278	24 mm
WL55279	27 mm
WL55280	32 mm
WL55281	6 mm
WL55282	7 mm
WL55283	8 mm
WL55284	9 mm
WL55286	30 mm

Beschreibung

Products for the electronic industry



- Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden
- Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
- Schützt Ihr Material: Vollisoliertes Werkzeug reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
- Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
- Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL55281
Modell	246157
Hersteller	WIHA
Hersteller-Artikel-Nr.	43026
Verkaufseinheit	Stück
Produktserie	5590N
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Schlüsselweite	6 mm