

## Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen, schwarz atramentiert, 320 mm



### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuglänge
<a href="#">WL61496</a>	0,9 mm	140 mm
<a href="#">WL61497</a>	1,3 mm	140 mm
<a href="#">WL61498</a>	1,8 mm	180 mm
<a href="#">WL61499</a>	2,3 mm	225 mm
WL61500	3,2 mm	320 mm

### Beschreibung

Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. gerade Spitzen. DIN 5256 C; gerade Spitzen. - Form: 1 - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 85 - 140mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,2mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

### Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61500
Modell	44 11 J4
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	44 11 J4
Abmessungen (LxBxH)	320 mm x 54 mm x 17 mm

Products for the electronic industry



Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN 5256 C
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
Spitzendurchmesser	3,2 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	320 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange