

## Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, verchromt, isoliert Befestigungsöse, 250 mm



### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL61810	ja	250 mm
<a href="#">WL61811</a>	nein	250 mm

### Beschreibung

KNIPEX Cobra® VDE: Einstellung durch Anchieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung. Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Einstellpositionen: 24 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 50mm - Absturzsicherung: Ja

- Einstellung durch Anchieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft

sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit

- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61810
Modell	87 26 250 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 26 250 T
Abmessungen (LxBxH)	259 mm x 72 mm x 28 mm
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 8976   IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Befestigung für Absturzsicherung	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	Tethered Tools   isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Zangenart	Wasserpumpenzange