

Federbandschellenzange, grau atramentiert, 180 mm



Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61757	180 mm
WL61759	250 mm

Beschreibung

Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Greifeinsätze auch unter Last drehbar. Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden. Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul. einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 50 mm Nenngröße. mehr als 30 mm Spannweg. - Kapazität: Ø max. 50 mm - Einstellpositionen: 15

- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- Greifeinsätze auch unter Last drehbar
- Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- Schlanker Kopf
- Geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61757
Modell	85 51 180 A

Products for the electronic industry



Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	85 51 180 A
Abmessungen (LxBxH)	190 mm x 38 mm x 14 mm
Verkaufseinheit	Stück
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange