

Cobra ES Wasserpumpenzange, extra schlank



Beschreibung

KNIPEX Cobra® ES Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie. Lange, spitze Backen. Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich. Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 19 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 1 1/4 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 34mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 32mm

- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Lange, spitze Backen
- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Produktdetails

Products for the electronic industry



Artikel-Nr.	WL35873
Modell	87 51 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 51 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 16 mm x 43 mm
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN ISO 8976
RoHS konform	nein
Oberfläche	grau atramentiert
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Einstellpositionen	19
Griff Ausprägung	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Zangenart	Rohr- und Wasserpumpenzange