

Bolzenschneider, 460 mm



Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61664	460 mm
WL61665	610 mm
WL61666	760 mm
WL61667	910 mm

Beschreibung

Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen. Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzeterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 8mm - HRC 48: Ø 5mm - HRC 40: Ø 6mm - Schneidenlänge mm: 30mm - Kopfdicke: 33mm

- Schneidleistung bis 48 HRC Härte
- Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer
- Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich
- Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Robuste und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Hüllen
- Präzises Einstellen (12fach) und Nachstellen durch Exzeterschrauben
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis

- Verschraubter Messerkopf, auswechselbar

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61664
Modell	71 72 460
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	71 72 460
Abmessungen (LxBxH)	465 mm x 119 mm x 34 mm
Verkaufseinheit	Stück
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	460 mm
Beschreibung Kopf	grau atramentiert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Schneiden	30 mm
Zangenart	Bolzenschneider