

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), schwarz atramentiert, 140 mm



Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL23963	160 mm
WL61400	140 mm

Beschreibung

Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (D1): 2,0mm - Backenlänge (L3): 42,0mm - Kopfbreite (W3): 15mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61400
-------------	---------

Products for the electronic industry



Modell	25 02 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 02 140
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 48 mm x 17 mm
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Backendicke	8 mm
ESD gerecht	nein
Backenform	flach-runde Backen
VDE	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Länge der Backen	42 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange