

## Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert, verchromt, isoliert 250 mm



### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuflänge
<a href="#">WL61810</a>	ja	250 mm
WL61811	nein	250 mm

### Beschreibung

KNIPEX Cobra® VDE: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung. Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 24 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 50mm - VDE-geprüft: Ja

- Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit

- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61811
Modell	87 26 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	87 26 250
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 59 mm x 20 mm
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 8976   IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
Befestigung für Absturzsicherung	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE   isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Zangenart	Wasserpumpenzange