

## Kraft-Seitenschneider, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 200 mm



### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
<a href="#">WL13356</a>	nein	200 mm
<a href="#">WL61687</a>	nein	140 mm
<a href="#">WL61688</a>	nein	160 mm
<a href="#">WL61689</a>	nein	180 mm
WL61690	ja	200 mm
<a href="#">WL61691</a>	ja	250 mm
<a href="#">WL61692</a>	nein	250 mm

### Beschreibung

Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Form: 0 - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Absturzsicherung: Ja

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61690
Modell	74 02 200 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	74 02 200 T
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 55 mm x 23 mm
Verkaufseinheit	Stück
Normen	DIN ISO 5749
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
Befestigung für Absturzsicherung	ja
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	Tethered Tools I mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	4,2 mm