

Selbsteinstellende Abisolierzange, 200 mm



Beschreibung

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 - 10,0mm² - Längenanschlag: 3 - 18mm - AWG: 32 - 7

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL61329
Modell	12 40 200 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 40 200 SB
Abmessungen (LxBxH)	271 mm x 114 mm x 27 mm

Products for the electronic industry



Verkaufseinheit	Stück
RoHS konform	nein
ESD gerecht	nein
VDE	nein
AWG	32 - 7
Zangenart	Abisolierzange