

CS 23-355 (602335000) Metalltrennschleifer

Karton

Bestell-Nr. 602335000

EAN 4007430169204



Abbildung stellvertretend

- Für Einphasen-Wechselstrom
- Zum kraftvollen und schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, Gusseisen, Aluminium und anderen NE-Metallen
- Motor und Getriebe kugelgelagert für hohe Belastungen
- Spindelarretierung zum einfachen Scheibenwechsel
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung von -15° bis 45°
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung
- Hohe Sicherheit durch schwenkbare Trenn-Schutzhaube
- Depot für Maul-Ringschlüssel am Maschinentisch
- Sicheres Arbeiten durch verstellbares Funkenleitblech
- Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer

Technische Werte

Kennwerte

Für Schleifscheiben (Ø x Bohrung)	355 x 25.4 mm
Drehmoment	18 Nm
Leerlaufdrehzahl	4000 /min
Nennaufnahmeleistung	2300 W
Schnittkapazität Stabstähle	65 mm
Schnittkapazität Rohre	125 mm
Schnittkapazität Profilstähle	115 x 130 mm
Max. Schraubstocköffnung	238 mm
Abmessungen der Grundplatte	468 x 282 mm
Transporthöhe	400 mm
Gewicht	16.9 kg
Kabellänge	2.7 m

Geräuschemission

Schalldruckpegel	91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Maul-Ringschlüssel
Stützflansch
Spannmutter