

Produktdatenblatt



DeWALT - DCF809D2T-QW - Akku-Schlagschrauber 18 V, 2 Ah

Produktbeschreibung: DeWALT - DCF809D2T-QW - Akku-Schlagschrauber 18 V in T STAK-Box, inkl. 2x 2 Ah Li-Ion-Akkus, 1/4", Drehz. 2.800 min⁻¹, Schlagz. 3.200 min⁻¹, 190 Nm

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: DeWalt
Hersteller Artikel Nr: DCF809D2T-QW
EAN: 5035048721797



Produktstärken:

- Neueste Generation leistungsstarker 1/4" Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung, und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Elektronische Dreh- und Schlagzahl und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Hohes Drehmoment von nahezu 190 Nm für schwere Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Problemloser Einsatz durch robusten Gürtelhaken aus Metall
- Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen

Hauptmerkmale

Produkttyp	Akku-Schlagschrauber
Akku-Technologie	Li-Ion
Voltage	18 Volt
Akku-Kapazität	2 Ah
Max. Drehmoment	190 Nm
Kompatibilität mit Akku-Plus	ja
Abgabeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-2.800 U/min
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 U/min
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
max. Schraubendurchmesser	M 10
Gewicht	0,96 kg
Gewicht (inkl. Akku)	1,3 kg
Länge	125 mm
Höhe	225 mm
Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren)	21 m/s ²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1	1,8 m/s ²
Schalldruck	88 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1	3 dB(A)
Schallleistung	99 dB(A)
Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2	3 dB(A)

Lieferumfang:

Akku-Schlagschrauber
2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus
System-Schnelladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus)
Metall-Gürtelclip
T STAK-Box

Garantie:

3 Jahre DeWalt- Garantie
(bei Online-Registrierung)