

## Akku-Kombo-Kit

# DLX2497J

18V • 1 Maschine • 1 Lampe • 2  
Akkus • 1 Ladegerät

Ein Set bestehend aus Akku-Schlagbohrschrauber und  
Akku-Lampe, die Grundausstattung in jeder Werkstatt

Der Akku-Schlagbohrschrauber DHP482 erreicht durch seinen 18 V-Motor ein max. Drehmoment von 62 Nm. Die handliche LED-Akku-Handleuchte DML815 hat eine Leuchtstärke von 3.000 lx. Das Set wird in einem MAKPAC der Größe 2 ausgeliefert und beinhaltet obendrein zwei Akkus BL1830B mit jeweils 3,0 Ah und ein Schnellladegerät.



## Enthaltene Maschinen



**LED-Akku-Handleuchte  
DML815**



**Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP482**

# LED-Akku- Handleuchte

## DML815

LXT • 3.000 lx • 160 lm

Leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs, kompatibel mit 14,4 V/18 V LXT-Akkus

Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°. Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden.



**LXT** 14.4V 18V

### Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	0,56 - 0,93 kg
Produktabmessung (L x B x H)	227 x 79 x 116 mm
System	LXT 18V/36V

### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



# Akku- Schlagbohrschrauber

## DHP482

18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

Ein kraftvoller, allgemein einsetzbarer  
Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 9000 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Beton	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit LED-Licht



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**837864-7**  
Tiefziehteil für MAKPAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL1830B (2x)**  
Akku BL1830B



**DC18RC**  
Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

**B-49432**  
Bohrer-Set



**D-42204**  
HSS Kegelsenker-Set



**D-47363**  
Forstnerbohrer-Set



**E-07076**  
Bit-Set



**E-08698**  
Flachfräsbohrer-Set



**199154-9**  
Schnellspannbohrfutter 13mm



**BL1820B**  
Akku BL1820B



**BL1820B**  
Akku BL1820B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



## Service - DML815

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung



**Service - DHP482**

Bedienungsanleitung 

Explosionszeichnung 