

# LED-Akku-Baustrahler

## ML009G

18V/40V max. • 4.300 lx • 10.000 lm

**LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs**

96 tageslichtweiße LEDs erreichen 10.000 Lumen und sorgen damit für eine optimale Ausleuchtung. Die Helligkeit ist in drei Stufen einstellbar. Der Leuchtkörper ist auf dem Standfuß um 210° schwenkbar. Ein zweiter Akkuschlacht dient einer längeren Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar). Der LED-Akku-Baustrahler ist IP65- zertifiziert und ist damit Staub- und Wasserbeständig. Lieferung inklusive Blendschutzfolie.



### Technische Details

Tool Category	Lampen
Akkuspannung	18 / 40 V
Akkusystem LXT	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4300 / 1900 / 1000 lx
Schutzart (IP Code)	65
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	6,4 - 9,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	248 x 386 x 305 mm
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Laufzeit 40 V max. / 4,0 Ah	2,4 / 6,5 / 14 h

### Spezifikationen

- 96 leuchtstarke tageslichtweiße LEDs
- IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
- Drei Helligkeitsstufen
- Die LED-Farbe ist tageslichtweiß, was dem natürlichen Licht am stärksten ähnelt

**EAN 0088381767521**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

GM00002376

Blendschutzfolie



---

## ■ Optionales Zubehör

GM00002377

Blendschutzabdeckung

---

## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

