

Akku- Schwingschleifer

DBO484

18V • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹

Ein handlicher Akku-Schwingschleifer mit einer Schleifplatte von 112x102 mm.

Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden. Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox. Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett. Stabile Aluminium-Grundplatte.



Technische Details

Maschinenkategorien	Schleifen und Polieren
Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlauf-Oszillation	11000 - 14000 min ⁻¹
Schwingkreis	1,5 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	3 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	171 x 112 x 151 mm
Antriebsart	Akku
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Leistungsaufnahme	210 W
Schleifplattengröße	112 x 102 mm

Spezifikationen

- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern
- Großer Klemmhebel für ein schnelles und einfaches Befestigen des Schleifpapiers
- Schleifpapier mit Klettverschluss kann verwendet werden



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

