

Akku-Schlagschrauber

TD002G

XGT • 40V max. • 1/4" • 170 Nm •
0-3.700 min⁻¹

**Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-
Innensechskant-Werkzeugaufnahme und neuem
Gehäusedesign.**

Robustes Gerät durch den Einsatz von Aluminiumteilen und Gummipuffern. Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl. Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben. Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtmodus. Mit Doppelfedermechanismus. Neues Design in Camouflage-Optik.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Drehmoment max.	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4600 min ⁻¹
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	119 x 86 x 252 mm

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



Spezifikationen

- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Mit Motorbremse
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

