

Produktinformation

Kombihammer f. SDS+ 26 mm



EAN: 0088381845854

HR2651TJ

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-.4.600 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung in Beton	26 mm
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	630x89x228
Gewicht	4,4 kg



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Lieferumfang:
MAKPAC Gr.4
Schnellwechselfutter SDS+
Schnellwechselfutter
Tiefenanschlag
Absaugset mit HEPA-Filter

Best.-Nr.:
821552-6
194080-7
194079-2
324219-0

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit integrierter Staubabsaugung für sauberes Arbeiten auch in geschlossenen Räumen
- HEPA-Filter mit einer Effektivität von 99,75%
- Telekopierbares Saugrohr bis 190 mm
- Durchsichtiger Staubbehälter zur leichten Kontrolle des Füllstands
- Saugrohr dient gleichzeitig als leicht einstellbarer Tiefenanschlag
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Sichere Verbindung zwischen Absaugung und Maschine verhindert Staubaustritt
- Leicht zu entleerende Staubbox
- Sicherheits-Rutschkupplung

Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)	Schalleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)	K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton	11,5 m/s ²	Vibration Meißeln mit Seitengriff	9,0 m/s ²	Vibration Bohren Metall	2,5 m/s ²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.

Stand: 28-6-2018

www.makita.de