

Schlagbohrmaschine

HP2071

1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



Leistungsfähige Schlagbohrmaschine für universelle Anwendungen mit 2-Gang-Getriebe

Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter.

Technische Details

Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Beton	20 mm
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	110 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	16 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 70 x 220 mm

Spezifikationen

- Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz mit hoher Bohrleistung bei geringen Vibrationen
- 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheits-Rutschkupplung
- Schlag abschaltbar
- LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft (grün) und Temperaturschutz (rot)
- 43-mm-Euro-Spannhals
- Mit Konstantelektronik
- Optimale Leistungsausbeute im Rechts- und im Links-Lauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke
- Super schlankes Gehäuse



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

324219-0

Tiefenanschlag

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

