

# Bohrmaschine

## 6408

530 W • 0-2.500 min<sup>-1</sup>

### Bohrmaschine für allgemeine Bohranwendungen

Ein kompakter 530 W Bohrer mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-2.500 min<sup>-1</sup>. Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet. Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Bohrfutterspannweite von 1,5 bis 10 mm.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	530 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	1,50 kg
Produktabmessung (L x B x H)	261 x 68 x 199 mm

### Spezifikationen

- Besonders leicht und kompakt
- Handliche Bohrmaschine mit robustem Gehäuse in Halbschalenbauweise aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Großflächiger Einschaltknopf mit Elektronik und optimal platziertem Rechts-/Linkslauf Schalter
- Kräftiger 530-Watt-Motor mit hohen Leistungsreserven
- Durch 43-mm-Eurospindelhalshals auch im Bohrständer einsetzbar
- Durch geringes Eckmaß, nur 24 mm von Getriebeoberkante bis Bohrfutterspitze, auch schwer zugängliche Stellen erreichbar

**EAN 0088381020558**

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

763154-1

Schnellspannbohrfutter 10mm

---

## Optionales Zubehör

763154-1

Schnellspannbohrfutter 10mm

D-07032


CV Holzbohrer 

D-14928

HSS TiN Metallbohrer



D-15877

Holzbohrer 

D-17348

HSS Co Metallbohrer



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

