

Handkreissäge

HS6601

1.050 W • 54,5 mm • 5.200 min⁻¹

Leichte Handkreissäge für den professionellen Einsatz

Eine robuste Handkreissäge mit 1.050 W-Motor und einer Drehzahl von 5.200 min⁻¹, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 54,5 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1050 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	54,5 mm
Max. Schnittleistung 45°	37,5 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 / 30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	98 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	296 x 232 x 243 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	35/40 mm

EAN 0088381806404

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Ideal zum Ablängen von Latten und Brettern beim Dachdecken, auch für Span-, Vollholz-, Hartfaser- oder Tischlerplatten
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Fremdabsaugung anschließbar
- Leichte und handliche Kreissäge



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



196520-1
Absaugstutzen



Optionales Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



196520-1
Absaugstutzen



197462-2
Führungsschienenadapter E



346897-6
Massstabschiene E



821551-8
MAKPAC Gr. 3



E-12217
Sägeblatt 165x1,5x20, 24Z EFFICUT



E-12223
Sägeblatt 165x1,5x20, 40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

