

Handkreissäge

5903R

2.000 W • 85 mm • 4.500 min⁻¹

Effiziente, hochleistungsfähige Handkreissäge

Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.500 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Gehrungsschnitte sind bis 45° möglich. Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 235 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 85 mm.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	64 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblatt	235 mm
Bohrung	30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	3 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	7,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	400 x 235 x 286 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/	30/38 mm

EAN 0088381014397

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung
- Robuster Tisch aus Aluminium-Druckguß für präzises Arbeiten
- Fremdabsaugung anschließbar
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Winkeleinstellung von 0° bis 45°



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

165084-6
Parallelanschlag



456914-5
Absaugstutzen



783204-6
6-kant-Stiftschlüssel



Optionales Zubehör

165084-6
Parallelanschlag



192506-3
Adapter f. Führungsschiene



193196-5
Transportkoffer 5903RK



194368-5
Führungsschiene 1.400 mm



783204-6
6-kant-Stiftschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

