

Akku-Schlagschrauber

DTW180

18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Bürstenloser Schlagschrauber mit elektronisch regelbarer Drehzahl in zwei Stufen

Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm. Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Drehmoment max.	65 / 180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	3/8 "
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Schallleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Volllast	9,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,2 - 1,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	144 x 79 x 235 mm

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
- Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung
- Durch eine elektronische Steuerung liefert der bürstenlose Motor eine verlängerte Akku-Laufzeit
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Ideal für Arbeiten auf engstem Raum und für Über-Kopf-Arbeiten
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

197254-9

Akku BL1820B



197265-4

Akku BL1840B



197280-8

Akku BL1850B



197422-4

Akku BL1860B



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC



B-54651

Steckschlüssel-Set



BL1850B

Akku BL1850B



P-05963

Bit-Adapter 3/8"4KT - 1/4" 6KT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

