

Magazinschrauber

6844

470 W • 45-75 mm • 3.000 min⁻¹

Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben

Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 3.000 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 45 bis 75 mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.



Technische Details

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	3 000 min ⁻¹
Bit-Größe	177 x 5 mm
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	45 - 75 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,1 - 2,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	440 x 75 x 243 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m

Spezifikationen

- Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben
- Durch abgesenkte Drehzahl ideal für Holzverlegeplatten
- Geräuschlos abschaltende Kupplung
- Gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen
- Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz
- Lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes
- Nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden
- Mit Rechts-/Links-Lauf

EAN 0088381081993

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

195183-0

Schraubvorsatz 5mm-177



824808-6

Transportkoffer



Optionales Zubehör

194500-1

Griffverlängerung



195183-0

Schraubvorsatz 5mm-177



824808-6

Transportkoffer



F-31140

Schnellbauschrauben 3,9x55mm



F-31214

Schnellbauschr. Holz 4,2x55mm

P-67789

PZ Bit 2x177 5mm



P-67804 (3x)

PH Bit 2x177 5mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

