

# Schnellbauschrauber

## 6807

500 W • 0-1.000/-2.200 min<sup>-1</sup>

### Elektronikschrauber für Schnellbauschrauben mit 2-Gang-Getriebe

Schnellbauschrauber mit 2-Gang-Getriebe mit hohem Drehmoment bis 35 Nm für Trockenbauschrauben. Ein ergonomisches Design gewährleistet eine gute Handhabung des robusten Schnellbauschraubers mit Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss. Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 2.200 min<sup>-1</sup>. Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter. Großflächiger Einschaltknopf mit Elektronik und optimal platziertem R/L-Lauf-Schalter.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Selbstbohrschrauben	8 mm
Schnellbauschrauben	5 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Kabel	2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	318 mm

### Spezifikationen

- 2-Gang-Schrauber mit hohem Drehmoment bis 35 Nm
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguß
- Leicht zu bedienendes Tiefenanschlageinstellsystem für Serien-verschraubungen mit gleichbleibender Einschraubtiefe
- Feineinstellbare Einschraubtiefe
- Tiefenanschlag leicht entfernbar
- Großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts/Links-Lauf-Schalter
- Geräuschlose Abschaltung

**EAN 0088381028103**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Service

Explosionszeichnung

