

Pendelhubstichsäge

4329

450 W • 500-3.100 min⁻¹

Leichte Pendelhubstichsäge für anspruchsvolle Anwendungen

Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 18 mm. Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm. Aluminium-Schwenkboden.



Technische Details

Leistungsaufnahme	450 W
Hubhöhe	18 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Pendelhub	✓
Länge des Netzkabels	2,0 m
Parallelanschlag	✓
Sägeblatt	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	83 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	7,0 m/s ²
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm
Leerlaufhubzahl	500 - 3100 min ⁻¹

Spezifikationen

- Leichte und handliche Stichsäge
- Mit 4-stufiger Pendelhubeinstellung
- Sehr leiser und vibrationsarmer Lauf
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Auch für Sägeblätter mit einer Stärke bis 1,7 mm einsetzbar
- Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
- Verstellbarer, transparenter Berührungsschutz für hohe Sicherheit und freie Sicht auf Werkstück und Anrißlinie
- Integrierter Staubsaugeranschluß für effektive Fremddabsaugung



Weitere Informationen

Mitteliefertes Zubehör

783201-2
6-kant-Stiftschlüssel



821549-5
MAKPAC Gr. 1



A-85628
Stichsägeblatt B-10



Optionales Zubehör

192732-4
Parallel-Kreisschneiderset



417852-6
Gleitschuh Kunststoff



783201-2
6-kant-Stiftschlüssel



821549-5
MAKPAC Gr. 1



837803-7
Tiefziehteil f. MAK PAC



A-85628
Stichsägeblatt B-10



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

