

Produktdatenblatt



DeWALT DCD778D2T-QW - Akku-Schlagbohrschrauber 18V / 2 Ah

Produktbeschreibung: DeWALT DCD778D2T-QW Akku-Schlagbohrschrauber (bl)
340 Watt, 18V, max. Bohrleistung 30/13/13 mm, TSTAK-Box, 2x 2 Ah Akkus

Gruppe:
Hersteller:
Hersteller Artikel Nr:
EAN:

Elektrische Werkzeuge
DeWalt
DCD778D2T-QW
5035048690468



Produktstärken:

- Kompakter, leistungsstarker und universell einsetzbarer Akku-Schlagbohrschrauber mit optimalen Preis- / Leistungsverhältnis
- Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse gewährleistet ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarrretierung
- Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Mit 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus, passend in alle 18,0 Volt XR Akku-Maschinen

Hauptmerkmale

Produkttyp	Schlagbohrschrauber
Akku-Technologie	XR Li-Ion
Voltage	18 Volt
Akku-Kapazität	2 Ah
Max. Drehmoment (hart)	65 Nm
Max. Drehmoment (weich)	26 Nm
Abgabeleistung	340 Watt
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	13 mm
Gewicht	1,52 kg
Länge	204 mm
Höhe	198 mm
Breite	67 mm
Schalldruck	87 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K3	3 dB(A)
Schalleistung	98 dB(A)
Schalleistung-Unsicherheitsfaktor K2	3 dB(A)
Hand/Arm Vibration	<2,5 m/s ²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1	1,5 m/s ²
Hand/Arm Vibration	14 m/s ²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2	1,5 m/s ²
Hand/Arm Vibration	<2,5 m/s ²
Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3	1,5 m/s ²
Leerlaufdrehzahl (Bohrmodus)	0-500/1750 min-1
Leerlaufdrehzahl (Hammer-Modus)	0-500/1750 min-1

Lieferumfang:
2 x 2 Ah Li-Ion-Akkus
System-Schnellladegerät
(für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt)
T STAK-Box

Garantie:
3 Jahre DeWalt- Garantie
(bei Online-Registrierung)