



Produktdatenblatt



Winkelschleifer

GWS 15-125 CIEP

Die neue Reihe von PROtection-Winkelschleifern: robust, perfekte Handhabung und hervorragender Anwenderschutz

Die wichtigsten Daten

Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm

**Bestellnummer:** 0 601 796 202**EUR 219,00***[> zum Produkt](#)** Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.*

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min ⁻¹
Abgabeleistung	820 W
Schleifspindelgewinde	M 14
Scheiben-Ø	125 mm
Gummischleifteller, Ø	125 mm
Topfbürste, Ø	75 mm
Länge	372 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	2,5 kg

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen)	
Schwingungsemissionswert ah	5.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	
Schwingungsemissionswert ah	3.0 m/s ²
Unsicherheit K	1.5 m/s ²

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Vorteile:**

- **Überragender Anwenderschutz:** Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach Loslassen ab
- **Hervorragende Kontrolle über das Gerät,** dank der Möglichkeit, den Schalter an vielen verschiedenen Stellen zu betätigen
- **Robust und kraftvoll:** starke und ausdauernde Motoren mit Constant-Electronic für einen schnellen und effizienten Arbeitsfortschritt
- **Führender Anwenderschutz** durch KickBack Stop und Wiederanlaufschutz
- **Lange Lebensdauer** durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
- **6-stufige Drehzahlvorwahl** für unterschiedliche Materialien

**Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0 601 796 202
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)	✓
Schutzhaube 1 605 510 365	✓
Spannmutter 1 603 340 040	✓
Zusatzhandgriff Vibration Control 2 602 025 171	✓
Zweilochschlüssel 1 607 950 043	✓
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.)	EUR 219,00