



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Rotationslaser

GRL 400 H



Einsatzbereit – das intuitiv mit einem einzigen Schalter bedienbare Werkzeug für Nivellierarbeiten im Außenbereich

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich	20 m
Nivelliergenauigkeit	± 2,4 mm auf 30 m

Bestellnummer 0 601 061 800

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger	20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit	± 2,4 mm auf 30 m
Selbstnivellierbereich	± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit	15 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 56
Rotationsgeschwindigkeit	600 min ⁻¹
Stromversorgung	2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V- LR20 (D)
Betriebsdauer, max.	Akkus (NiMH) 30 h
Stativ-Gewinde	5/8"-11
Gewicht, ca.	2 kg
Farbe Laserlinie	rot
Kompatible Laser-Empfänger	LR 1



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Ein-Knopf-Bedienfeld, elektronische Selbstnivellierung und praktisches Batteriefach
- Durchgängig exakte Ergebnisse dank 0,08 mm/m Nivelliergenauigkeit und automatischer Stoßwarnfunktion ADS
- Hält dank IP56-Eindringenschutz gegen Wasser und Staub den rauen Bedingungen beim Außeneinsatz stand

