



Schlagbohrmaschine **UniversallImpact 800**

Die neue UniversallImpact 800 mit innovativem Bosch Kickback Control. Vielseitig, kraftvoll, leicht zu kontrollieren!

[Zum Produkt](#)



€ 99,99*

* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Innovative Bosch Kickback Control – der integrierte Sensor schaltet die Maschine im Blockierfall ab und sorgt dadurch für einen erhöhten Anwenderschutz
- Starke Bohrleistungen für herausragende Vielseitigkeit. Mit dem leistungsstarken 800 Watt Motor und dem neuen Schlagmechanismus haben Sie für jede Aufgabe immer das passende Gerät zur Hand – für alle Materialien, sogar Beton
- Beste Arbeitsergebnisse durch Bosch Constant Electronic: Die Drehzahl wird auch unter Belastung automatisch konstant gehalten

Weitere Produktvorteile

- Bosch Speed-Preselection: Elektronische Drehzahlvorwahl und -steuerung über Stellrad und Schalterdrücker – für materialgerechtes, fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Schnellspannbohrfutter mit Bosch Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich)
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wird ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff (2 609 256 D93)
- Tiefenanschlag (2 603 001 019)
- Kunststoffkoffer

Bestellnummer: 0603131100

EAN-Code: 3165140840828



Schlagbohrmaschine

UniversallImpact 800

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung: 800 W

Abgabeleistung, max.: 560 W

Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: 19 Nm

Nennndrehmoment (1. Gang/2. Gang): 1,5 Nm

Leerlaufdrehzahl: 50 – 3.000 min⁻¹

Schlagzahl: 45.000 min⁻¹

Maschinengewicht: 1,7 kg

Bohrbereich

Max. Bohr-Ø in Beton: 14 mm

Max. Bohr-Ø in Stahl: 12 mm

Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm

Max. Schrauben-Ø: 5 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah: 8.0 m/s²

Unsicherheit K: 2.0 m/s²

Schlagbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah: 32.0 m/s²

Unsicherheit K: 2.5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 97 dB(A); Schallleistungspegel 108 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Nennaufnahme

800 Watt



Kick-Back Control

Hohe Kontrolle. Keine Rückschläge durch Abschaltung bei abruptem Blockieren



Constant Electronic

Konstante Leistung für präzises Arbeiten



Drehzahlvorwahl

Dosiertes, materialgerechtes Arbeiten



Schnellspann-Bohrfutter

Schneller Werkzeugwechsel durch automatische Spindelarretierung

Funktionen

Schnellspannbohrfutter

Bosch Auto-Lock

Drehzahlvorwahl

Bosch Constant-Electronic

2,5 m Kabel

Rechts-/Links-Lauf

Bosch Electronic

Softgrip

Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren

Bosch Kickback Control