

## Sicherungsringzange für Greifringe auf Wellen, schwarz atramentiert, 140 mm



### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Spitzendurchmesser	Werkzeuflänge
WL61535	0,9 mm	140 mm
<a href="#">WL61536</a>	1,3 mm	140 mm
<a href="#">WL61537</a>	1,8 mm	140 mm
<a href="#">WL61538</a>	2,3 mm	140 mm
<a href="#">WL61539</a>	3,2 mm	180 mm

### Beschreibung

Zur Montage von Greifringen auf Wellen von  $\varnothing$  1,5 - 30 mm. Mit Öffnungsfeder. Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. für Ringe von  $\varnothing$  1,5 - 4,0 mm, mit justierbarer Begrenzungsschraube als Schutz gegen Überspreizung. - Kapazität für Wellendurchmesser:  $\varnothing$  1,5 - 4mm - Spitzen (Durchmesser):  $\varnothing$  0,9mm

- Zur Montage von Greifringen auf Wellen von  $\varnothing$  1,5 - 30 mm
- Mit Öffnungsfeder
- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen

### Produktdetails

Products for the electronic industry



Artikel-Nr.	WL61535
Modell	46 11 G0
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	46 11 G0
Abmessungen (LxBxH)	150 mm x 70 mm x 11 mm
Verkaufseinheit	Stück
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
ESD gerecht	nein
Spitzendurchmesser	0,9 mm
VDE	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Zangenart	Sicherungsringzange