

HP332DSMJ

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.750/22.500 min ⁻¹
Drehmoment weich/hart	21/35 Nm
Bohrleistung in Holz	28 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	168x66x217
Gewicht	1,1 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.1
Akku-BL1040B Li 10,8V 4,0Ah
Ladegerät DC10SA 10,8V
Schraube M4x12
PH Bit 2x50

Best.-Nr.:

821549-5
197402-0 (2x)
197347-2
251314-2
784244-7



- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Schlagwerk abschaltbar
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED

Schalldruckpegel (L_{pA})
Schallleistungspegel (L_{WA})

82 dB(A) K-Wert Vibration
93 dB(A)

1,5 m/s² K-Wert Geräusch

3 dB(A)