

Kapp- und Gehrungssäge

LS1219L

1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹

Effiziente Hochleistungssäge mit einem Laser für schnelles und genaues Schneiden

Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz. Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht. Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf. Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt.



DXT
Deep and Exact Cutting Technology

Technische Details

Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Leistungsaufnahme	1800 W
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48 °
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60 °
Sägeblatt	305 x 30 mm
Montagewerkzeug	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Staubsaug	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	100 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)

Spezifikationen

- Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf und ermöglichen wandnahes Arbeiten
- Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
- Mit Laserlinie für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie
- Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und links von 0° - 48°
- Winkel / Gehrung / Arbeitstisch links und rechts bis 60°
- Doppelte Absaugung
- Sehr großer Arbeitstisch
- Neigungsverstellung vorne am Gerät

EAN 0088381854634

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122852-0

Staubsaugbeutel kpl.



126617-2

Schraubzwinde kpl.



126792-4

Absaugstutzen kpl.



762001-3

Einstellendreieck



781044-6

6-kant-Stiftschlüssel



783208-8

6-kant-Stiftschlüssel



B-67309

Sägeblatt 305x2,15x30, 60Z EFFICUT



Optionales Zubehör

122470-4

Horizontalschraubzwinde



122852-0

Staubsaugbeutel kpl.



126792-4

Absaugstutzen kpl.



192669-5

Halter-Satz



762001-3

Einstellendreieck



783208-8

6-kant-Stiftschlüssel



B-08997

HM-Sägeblatt 305x30 mm, 40Z



DEAWST05

Untergestell mit Auflagen



WST07

Untergestell mit Auflagen



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

