

DECLARAȚIA PENTRU PRODUS

conform anexei III a ordonanței (UE) nr. 305/2011 (ordonața produselor de construcții)

Festool șuruburi pentru montaj rapid DWS C

- Cod identificator univoc al tipului de produs:** Festool șuruburi pentru montaj rapid DWS C
- Numărul de tipuri, de șarje sau numărul de serie sau alt semn de identificare a produsului de construcții conform articolului 11 (4):** numărul de tipuri și numărul de șarjă sunt indicate pe ambalaj
- Scopul utilizării prevăzut de producător sau scopurile utilizării produsului de construcții prevăzute conform specificației tehnice armonizate aplicabile:**

Tip constructiv general și utilizare generală	Șuruburi de fixare pentru plăci din gips-carton
Mărimile acoperite ale produsului	3.9 mm Diametrul filetului
Material fixat și substrucție	DWS C FT (filet fin): plăci din gips-carton pe profiluri metalice din oțel $\geq S235$; grosimea profilului metalic ≤ 0.7 mm DWS C CT (filet grosier): Plăci din gips-carton pe subconstrucția din lemn
Forma capului șuruburilor	Capul trompetelor
Forma filetului șuruburilor	DWS C FT: filet fin; DWS C CT: filet grosier
Stratul aplicat al șurubului	Fosfatat cu negru

- Numele, denumirea comercială specificată sau reperul specificat și adresa de contact a producătorului conform articolului 11(5):** Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Germania
- După caz numele și adresa de contact a împuternicitului care are atribuțiile conform articolului 12 (2):** n. a.
- Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea rezistenței puterii produsului de construcții conform anexei V:** Sistem 4
- În cazul declarației pentru produs care se referă la un produs de construcții care este cuprins de o normă armonizată :** Nu este necesară nicio atribuție a terților conform EN 14566:2009-10
- În cazul declarației pentru produs care se referă la un produs de construcții pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană:** n. a.
- Putere declarată:**

Caracteristici distinctive esențiale	Puterea	Specificație tehnică armonizată
Rezistența la încovoiere	Stocuri	EN 14566:2009-10
Emisia substanțelor periculoase	Stocuri	
Forță de extragere	Stocuri	
Rezistență la coroziune	≥ 48 ore test de pulverizare cu sare	
Călire superficială	≥ 55 HRC	
Comportare la foc	Clas A1, niciun aport pentru incendiu	

- Performanțele produsului conform numerelor 1 și 2 corespunde performanței declarate conform numărului 9. Producătorul este responsabil pentru crearea acestei declarații pentru produs conform numărului 4.**

Semnat pentru producător și în numele ale producătorului:

ppa. Dr. Martin Zimmer

Wendlingen, 01. 07. 2013

Dr. M. Zimmer
Director cercetare, dezvoltare