

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (būvizrādājumu regula) III pielikumu

Festool pašgriezējskrūves DWS C

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Festool pašgriezējskrūves DWS C
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta (4. punktā): tipa un partijas numuri ir norādīti uz iepakojuma
- Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārēja konstrukcija un izmantojums	Rīgipša stiprinājuma skrūves
Nosegtie izstrādājuma izmēri	3.9 mm vītnes diametrs
Nostiprinātais materiāls un pamatne	DWS C FT (smalkā vītne): rīgipsis uz metāla profiliem, kas atbilst tērauda šķirnei ≥S235; metāla profila biezums ≤ 0.7 mm DWS C CT (rupjā vītne): rīgipsis uz koka pamatnes
Skrūves galvas forma	Platgala galva
Skrūves vītnes forma	DWS C FT: smalkā vītne; DWS C CT: rupjā vītne
Skrūves pārklājums	Melni fosfatēta

- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta(5. punktā): Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Vācija
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta (2. punktā) nosauktajiem uzdevumiem: n. a.
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: System 4
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: nav nepieciešami trešo personu uzdevumi saskaņā ar EN 14566:2009-10
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: n. a.
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Lieces izturība	Izturēts	EN 14566:2009-10
Bīstamo vielu izdalīšanās	Izturēts	
Izvilšanas spēks	Izturēts	
Pretkorozijas izturība	≥ 48 stundu sāls smidzināšanas pārbaude	
Virsmas cietība	≥ 55 HRC	
Degtspēja	Klase A1, neveicina degšanu	

- Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

ppa. Dr. Martin Zimmer

Wendlingen, 01. 07. 2013

Dr. M.Cimmers (M. Zimmer)  
Pētniecības un attīstības nodaļas vadītājs