

PRESTANDEDEKLARATION

enligt bilaga III av förordning (EU) nr 305/2011 (byggproduktförordning)

Festool monteringskruv DWS C

- 1 **Produkttypens unika identifikationskod:** Festool monteringskruv DWS C
- 2 **Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet artikel 11 (4):** Typ- och partinummer finns angivna på förpackningen
- 3 **Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:**

Allmän typ och användning	Fästsruvar för gipsskivor
Aktuella produktstorlekar	Gängdiameter 3,9 mm
Fastsatt material och underkonstruktion	DWS C FT (fingängad): Gipsskivor på metallprofiler av stålsort \geq S235; metallprofilens tjocklek \leq 0,7 mm DWS C CT (grovgängad): Gipsskivor på bjälklag
Skruvens huvudform	Konformat huvud
Skruvens gänga	DWS C FT: fingängad; DWS C CT: grovgängad
Skruvens ytbeläggning	Svart fosfaterad

- 4 **Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):** Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Deutschland
- 5 **I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 (2):** n. a.
- 6 **Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:** System 4
- 7 **För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:** : Ingen information från tredje man enligt EN 14566:2009-10 krävs
- 8 **För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:** ej.. tillg.
- 9 **Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Böjfasthet	Godkänd	EN 14566:2009-10
Frigörande av farliga ämnen	Godkänd	
Utdragskraft	Godkänd	
Korrosionsbeständighet	\geq 48 timmar saltbesprutning	
Ythårdhet	\geq 55 HRC	
Brandsäkra egenskaper	Klass A1, bidrar ej till brand	

- 10 **Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.**

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. .

Undertecknat för tillverkaren av::



Wendlingen, den 01. 07. 2013

Dr M. Zimmer
Chef forskning, utveckling